

REVELABLE PIECE FLEXO UV 40645

Sécurisation de documents

Procédés d'impression

- Flexo UV

Définition

- **Encre incolore révélant une couleur grise par frottement de l'imprimé avec une pièce de monnaie métal (principalement à base de cuivre).**
- Encre de sécurité offrant un moyen simple de contrôle et d'authentification de document.
- Dans le cadre d'un jeu, encre permettant de révéler un ticket gagnant.

Disponibilités

- Couleur de l'encre : incolore
- Couleur de l'effet : gris
- Sur demande, possibilité d'ajouter un effet luminescent (jaune, bleu, rouge...) afin de suivre le tirage sur machine avec une lampe UV.

Supports

Non couchés	***
Couchés mats	**
Couchés brillants	**
Cartons	**
Synthétiques ⁽¹⁾	*
Supports fermés ⁽²⁾	*

*** Parfaitement adapté, ** Adapté, * Essai nécessaire, ▲ Prohibé

(1) Synthétiques : PE, PP, PET, PVC

(2) Supports fermés : calque, couché chrome couleur et métallisé

Conditionnement

- Bec verseur de 5kg (Flexo UV)

Recommandations

- **Ne convient pas à l'impression d'emballages alimentaires primaires, pharmaceutiques et cosmétiques sans barrière fonctionnelle**
- **Les frottements liés à la racle peuvent révéler l'encre. Un test préalable de validation du process est impératif**
- Déposer une quantité d'encre suffisante pour que le message se révèle correctement.
- Utiliser un matériel parfaitement nettoyé, afin de ne pas colorer cette encre transparente.
- Délai de stockage maximum : 1 an.

Certains produits peuvent être dangereux, consulter la Fiche de Données de Sécurité et respecter les précautions d'emploi.

Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et sur des résultats obtenus en laboratoire dans des conditions particulières. Du fait de la diversité des applications et conditions d'utilisation, elles ne sont communiquées qu'à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme une quelconque garantie.